

Aki

Aki エクステンションテーブル 1300

保存用 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご購入いただきました製品を末永く安全にご使用いただくために、
この取扱説明書をよくお読みの上、内容をご理解頂いた上でご使用ください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

設置について

- 直射日光のあたる場所、ストーブ・エアコンなどの冷暖房器の近くや高温・多湿の場所でのご使用はご注意ください。
火災・変色・変形・カビ・破損等の原因になります。
- 製品本体は壁など、他のものとは離して風通しの良い場所に設置してください。
製品または壁の破損・変色・変形・カビ等の原因になります。
- 製品は平らな場所に水平に設置してください。
傾斜、段差のある場所での使用は転倒してケガをしたり、がたつきや異常音等故障・破損の原因になります。
- 床がフローリング・畳等の場合は床面の傷防止の為に、製品の設置面と床との間にカーペットなどの敷物を敷くことをお勧めします。
または製品の設置面に傷保護材(市販のフェルト等)を貼るなどしてください。
- 床がビニール製等の場合も床面の傷防止、変色等の為に、製品の設置面と床との間にカーペットなどの敷物を敷くことをお勧めします。
- 新品のうちは塗装等の臭いが残っている場合があります。開梱後しばらくの間は換気をし、風通しの良い場所で放置してください。
- 電源コードを製品でふまないようにしてください。コードが破損し、感電・火災の原因になります。

ご使用上の注意

- この製品は家庭用として規格されたものですが、用途に応じて一部業務用としてもご使用いただけます。
- 製品の企画された目的以外では使用しないでください。また製品の上で飛び跳ねたりしないでください。
転倒してケガをしたり、がたつきや異常音等故障・破損の原因になります。
- 製品に強くよりかかったり、横から強い衝撃を加えないでください。がたつきや異常音等故障・破損の原因になります。
- 天板・側面に強い衝撃を与えたり、物をぶつけるなどしないでください。
がたつきや異常音等故障・破損の原因になります。
- 重量がかかっている状態で傾けたり激しく動かさないでください。
転倒してケガをしたり、がたつきや異常音等故障・破損の原因になります。
- 移動の際は押ししたり引いたり引きずることで床に傷が入ったり、本体や脚部等が破損するおそれがあります。
必ず持ちあげて移動してください。
- 湿度の高い場所や濡れた状態でのご使用は、カビ、におい等の発生の原因になります。風通しをよくしてご使用ください。
- 床面に対する保護はお客様の管理責任としてください。
- 地震などで本体が倒れ、怪我をする恐れがありますので、より安定させたい方は、建物の壁・床・天井などに固定部材、
または市販の家具転倒防止器具の中から適切なものを選び、説明書に従ってしっかりと固定してください。

保守・点検

- ネジ・金具類はゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、緩みが生じた場合は、早急に締め直してください。
そのまま放置しますとケガをしたり、がたつきや異常音等故障・破損の原因となります。
- お客様による製品の改造・不当な修理はしないでください。
強度が弱くなりケガをしたり、がたつきや異常音等故障・破損の原因になります。

お手入れ方法

- 製品の日常のお手入れは柔らかく乾いた布で軽く拭いてください。
硬い布地を使用されますと商品に細かな傷がつくことがあります。
- 製品の汚れのひどい場合は中性洗剤を3%~5%に薄め、柔らかい布に浸しよくしぼり、汚れを拭き取ってください。
そのあとで水で浸した柔らかい布で、最後は自然乾燥させてください。濡れたままの状態は錆、腐食、変形、変色等の原因になります。
- 本製品は無垢材を使用しています。定期的なメンテナンス(傷や艶の保護)には市販の植物性オイルを施していただくことを
お勧めします。

品質表示

製品名 Aki エクステンションテーブル 1300

サイズ W1300~W2100×D800×H710 mm

天板・脚部材 くるみ材突板
表面加工 柿渋塗装

取扱上の注意

- この製品は家庭用として規格されたものです。目的以外では使用しないでください。また製品の上で飛び跳ねたりしないでください。
- 重量がかかっている状態で傾けたり激しく動かさないでください。
転倒してケガをしたり、がたつきや異常音等故障・破損の原因になります。
- 湿度の高い場所や濡れた状態でのご使用は、カビ、におい等の発生の原因になります。風通しをよくしてご使用ください。

株式会社 吉桂
愛知県名古屋市中区大須3丁目2番5号
TEL 052-261-0711 (代表)
<http://www.yoshikei-interior.co.jp/>
made in JAPAN (日本製)

柿渋塗料について

- ※ 100%植物性自然塗料を使用しています。
その為、開梱後しばらくの間、塗料が付着したり
においが感じられる場合がございます。
- ※ 布等で強く擦ると他のものに色移りする場合がございます。予めご了承ください。
- ※ 臭いが気になる場合は換気を十分に行ってください。
- ※ 柿渋には特有の臭いを感じますが時間の経過
とともに和らぎ馴染んでいきます。
柿渋の効果については永年持続いたします。
- ※ 柿渋塗料は古くから日本の建築物で使われてきた
塗料として知られており、お部屋の中のVOCを
中和、分解する力があり、抗菌・防腐効果も
期待できます。塗料に使用する渋柿は京都産
の天王柿を使用し、職人の手により昔からの
技法で作られるものを使用しています。